

# Foam Power

Krachtige schuim reiniger  
voor dierverblijven

Nettoyant mousse puissant  
pour les étables

reinigt  
beter

nettoie  
mieux



- Verwijdert mest-, vet- en voerresten
- Uitstekende hechting
- Met 'Deep Clean Technology'
- Mild voor materialen
- Geurloos

- Élimine les résidus de fumier, de graisse et d'aliments
- Excellente adhérence
- Avec 'Deep Clean Technology'
- Ne ronge pas les matériaux
- Inodore



11 kg

Part of the



top**secure**  
program

a.s is een gedeponoord handelsmerk van  
marque commerciale déposée de  
Bio Enterprise B.V Sluiskolk 3 7681 KC Vroomshoop  
info@bio-enterprise.nl www.bio-enterprise.nl



8 713296 043157

**NL** a.s Foam Power is een alkalische schuimreiniger speciaal voor het

reinigen van dierverblijven d.m.v. een sterk zelfnechtende schuim-filmlaag. Het schuim bevat een zeer geconcentreerd mengsel van alkalische stoffen, oppervlakte-actieve stoffen en bevochtigingsmiddelen. De 'Deep Clean Technology' van a.s Foam Power is bijzonder effectief in het doordringen en oplossen van mest-, vet- en voerresten.

### Toepassing

1. Verwijder vuil handmatig.
2. Dosering: 1-3% (afhankelijk van vervuiling).
3. Aanbrengen met een schuimlans met koud water.
4. Breng het schuim aan als dunne laag, met min. 150 bar.
5. Inwerktijd 20 - 60 minuten.
6. Spoel af met koud water.
7. Laat oppervlakte opdrogen voordat er wordt gedesinfecteerd.

### Voorzorgsmaatregelen

a.s Foam Power is niet geschikt voor gebruik op zachte metalen zoals aluminium en verzinkte materialen. Bij twijfel over de bestendigheid van het te reinigen oppervlak, eerst op een onopvallende plaats testen. Spoel oppervlakken grondig af binnen 1 uur na gebruik. Plaats altijd de dop op het reservoir tijdens opslag. Bewaren en gebruiken bij een temperatuur boven 0°C.

Batchnummer:

Expiratiedatum:



**GEVAAR**

### Veiligheidsmaatregelen

H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P306+360 NA MORSEN OP KLEDING: verontreinigde kleding en huid onmiddellijk met veel water afspoelen en pas daarna kleding uittrekken. P308+313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

### Samenstelling

Bevat een geoptimaliseerd mengsel van alkalische stoffen, organische harsen en sterk schuimende oppervlakte-actieve stoffen / bevochtigers.

### Gevearenklasse

UN 3266 Bijtende basische anorganische vloeistof, n.e.g. (natriumhydroxide), 8, II.

**FR** a.s Foam Power est une mousse nettoyante alcaline pour nettoyer

écuries avec une forte couche de film mousse auto-adhésive. La mousse contient un mélange hautement concentré de substance alcalines, de tensioactifs et d'agents mouillants. La Technologie Deep Clean de a.s Foam Power est très efficace pour pénétrer et dissoudre les résidus de fumier, les résidus de graisse et les résidus d'aliments.

### Mode d'emploi

1. Retirez la saleté manuellement.
2. Dilution: 2% (1 - 3%) (selon la pollution).
3. Appliquez avec une lance à mousse avec de l'eau froide, à un minimum de 150 bars.
4. Appliquez la mousse en fine couche sur la surface.
5. Temps d'application 20 - 60 minutes.
6. Rincer à l'eau froide.
7. Laisser sécher la surface avant de désinfecter.

### Mesures de précaution

a.s Foam Power ne convient pas pour une utilisation sur des matériaux souples tels que l'aluminium et les matériaux galvanisés. En cas de doute, testez d'abord le matériau dans un endroit discret. Rincer soigneusement les surfaces dans un délai maximum d'une heure après utilisation. Mettez toujours le bouchon sur le réservoir pendant le stockage. Stockage et utilisation à des températures supérieures à 0°C.



**DANGER**

### Mesures de sécurité

H314 Provoque des brûlures graves et des lésions oculaires. P102 Tenir hors de portée des enfants

P305 + P351 + 338 Au contact des yeux, rincer avec précaution, à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si présentes et facile à faire. Continuer à rincer. P306 + 360 Cas des vêtements : rincer immédiatement les vêtements contaminés et la peau avec beaucoup d'eau avant de retirer les tissus. P308 + 313 En cas d'exposition des personnes concernées, demander avis et conseils médicaux. P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / protection des yeux / protection du visage.

### Composition

Contient un mélange optimisé d'une base caustique, de séquestrants organiques et d'agents mouillants et tensioactifs hautement moussants.

### Catégorie de transport

UN 3266: Liquide corrosif, basique, inorganique, n.o.s. (Hydroxyde de sodium), 8, PG II.

UFI: 2F00-90R0-500D-0PF2